

HEMOLUB 2T SEMI SINT

Tehničke informacije:

Motorna ulja za benzinske dvotaktne motore

HEMOLUB 2T SEMI SINT je polusintetičko ulje za podmazivanje benzinskih dvotaktnih motora sa vazdušnim hlađenjem. Obezbeđuje odlično podmazivanje i zaštitu motora od habanja, duži radni vek svećica, smanjenu emisiju štetnih gasova u motoru i trenutno mešanje sa gorivom.

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO 6743-15 (L-EGD)
- ISO 13738 (L-EGD)
- JASO FD
- API TC

Fizičko-hemijske karakteristike:

| Karakteristike | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Boja | - | crvena | Vizuelno |
| Kinematicka viskoznost na 100°C | mm ² /s | 9.5 | SRPS ISO 3104 |
| Gustina na 15°C | g/cm ³ | 0.874 | SRPS EN ISO 3675 |
| Tačka paljenja, PM | °C | 80 | SRPS EN ISO 2719 |
| Tačka tečenja | °C | -30 | SRPS ISO 3016 |
| Sulfatni pepeo | % m/m | 0.12 | SRPS ISO 3987 |

Oblast primene:

HEMOLUB 2T SEMI SINT ulje je namenjeno za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem skutera, motocikala, motornih testera, baštenske opreme i poljoprivrednih mašina koje koriste mešavinu ulja sa gorivom. Priprema mešavine je u skladu sa preporukom proizvođača motora.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 0.1L, 0.5L.