

HEMOLUB 2T SINT

Tehničke informacije:

Motorna ulja za benzinske dvotaktne motore

HEMOLUB 2T SINT je potpuno sintetičko ulje vrhunskog kvaliteta i performansi za podmazivanje benzinskih dvotaktnih motora nove generacije sa vazdušnim hlađenjem koji koriste mešavinu ulja sa visoko oktanskim benzinom (Super 98 i bezolovni benzin BMB 95). Primenom obezbeđuje odlično podmazivanje i zaštitu motora od habanja, smanjeno stvaranje taloga i čadi, duži radni vek svećica, čisto sagorevanje, smanjenu emisiju štetnih gasova u motoru i trenutno mešanje sa gorivom.

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO 6743-15 (L-EGD)
- ISO 13738 (L-EGD)
- JASO FD
- API TC
- TISI 1040-2534
- ASTM D 4682 (grupa III)
- SAE J 1536 (grupa III)
- PIAGGIO HEXAGON
- HUSQVARNA 272 & 372 & 346
- STIHL
- ROTAX 253

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	crvena	Vizuelno
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	9	SRPS ISO 3104
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.875	SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja, PM	°C	80	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	°C	-40	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0.16	SRPS ISO 3987

Oblast primene:

HEMOLUB 2T SINT ulje je namenjeno za podmazivanje savremenih dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem ugrađenih u skutere, motocikle, motorne testere, baštensku opremu i poljoprivrednim mašinama koje koriste mešavinu ulja sa visoko oktanskim benzinima. Specijalno je formulisano da zadovolji najrigoroznije zahteve svetski poznatih proizvođača. Priprema mešavine je u skladu sa preporukom proizvođača motora. Potpuno je kompatibilno sa bezolovnim benzinom.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 0.1L, 0.5L.