

HEMOLUB HIPO SAE 80W-90 GL-4

Tehničke informacije:

Ulja za manuelne menjače i diferencijale

HEMOLUB HIPO SAE 80W-90 GL-4 je višenamensko, multigradno, mineralno ulje za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila. Primenom obezbeđuje efikasno podmazivanje, izuzetnu zaštitu od korozije, rđe i habanja, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odličnu otpornost na smicanje, čistoću zupčanika, dobre osobine protiv penušanja i neutralnost prema standardnim elastomerima koji se koriste kao zaptivni materijali.

Nivo kvaliteta:

- API GL-4

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Penušanje, max. sekvenca I, II, III	mL/mL	0/0; 0/0; 0/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100°C	Klasa	Klasa 1	SRPS ISO 2160

Oblast primene:

HEMOLUB HIPO SAE 80W-90 GL-4 u ulje je namenjeno za podmazivanje zupčastih prenosnika kod automobila, teretnih vozila i drugih mašina: diferencijala, menjača, pužnih osovina i reduktora sa hipoidnim zupčanicima koji rade u uslovima povišenih pritisaka i udarnih opterećenja, gde se zahteva nivo kvaliteta API GL-4.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L.